

Scheepswerf de Volharding b.v.

Molenstraat 56 2471 AB Zwammerdam

Tel : 0172-612238 Fax: 0172-611336

info@rijnlandyachts.nl www.rijnlandyachts.nl



werkomschrijving **Rijnlandvlet 1050 O.C.W** (windscherm)

Casco

- Rompvorm is rondspant en de beplating is overnaads.
- Beplating romp en schotten 5mm, opbouw 4mm gestraald scheepsbouwstaal.
- Spantafstand 50mm, materiaal plat 40x8.
- In het schip bevinden zich twee waterdichte schotten.
- Golfbreker / voetlijst doorlopend rondom het schip.
- Steunstrip voor de kabelaring en kopleggaan.
- Gasbun in het achterdek voor twee flessen, met flush luik.
- Dubbelplaats balansroer, brons gelagerd.
- Zelflozende kuip met twee flush luiken, U-bank en twee hoekbanken.
- Flush luik in het voordek t.b.v. berging.
- Stuurstand.
- Inspectiekoker boven de schroef.
- Gaten t.b.v. poorten, luiken, ventilatie en beluchting.
- Alle aan af en doorvoeren.
- RVS loospipen in het gangboord.
- RVS ankerkluispijp met stalen kettingbak.
- RVS dubbele bolders.

Technische uitvoering

- Vetus/Deutz viercilinder dieselmotor type Dt4.70 met een vermogen van 50 KW (70pk) met een hydraulische keerkoppeling type ZF25 2.5:1
- Uitgevoerd met natte uitlaat en warmtewisselaar.
- Het geheel flexibel ingebouwd op een zware fundatie en aangesloten op een watergesmeerde schroefasinstallatie, RVS rond 40mm, d.m.v. Python Drive.
- Hydraulische besturing (125 KGM) met terugslagklep en teak stuurwiel, noodhelmstok aanwezig.
- Machinekamer isolatie met motoromkasting en isomat/acousticab platen.
- Ingelaste brandstoftank met slingerschot, waterzak, tankmeter, inhoud 350 liter.

Vervolg werkomschrijving Rijnlandvlet 1050 O.C.W. blad 2.

- Elektrische installatie 12 volt, dubbelpolig, gezeerd en gelegd in goten voorzien van een schakelpaneel en accukeuzeschakelaar. (2x accu 165 amp/h).
- Warm en koudwater installatie met hydrofoor en boiler. (40 ltr.)
- RVS watertank 350 liter met tankmeter.
- Gasinstallatie met 2 flessen.

Betimmering en interieur

- Teak interieur volgens de standaard uitvoering met de volgende indeling:
- Voorpiek: Eigenaarshut met V-kooi met hang/legkast en veel bergruimte.
- Aan BB: U-bank (2pers. Bed), douche/toiletruimte met kastjes onder het gangboord.
- Aan SB: kombuis met 3-pits kookplaat, 105 ltr koelkast, kastjes onder het gangboord en aanrecht en bergkastje tegen het schot.
- Toiletruimte bekleed met formica(white stripe) en betegelde vloer.
- Materiaal plafond van Forbo meubelbekleding.
- Aanrechtblad van essen.
- Plafond en scheidingswand volledig geïsoleerd met steenwol.
- Stoffering en gordijnen (stelpost € 4500,00).
- Hang en sluitwerk van gepolijst koper.
- Teak handgrepen op het roefdak.
- Teak schuifluik.
- Teak kajuitdeurtjes met bossingpaneel.
- Teak kuipbankdeksels.

Schilderwerk

- Binnen en buiten geheel volgens 2-komponentsysteem verfysteem.
- Binnenbetimmering 3x afgelakt met pu/lak satin.
- teakhout buiten onbehandeld.

Uitrusting

- Koelkast RM 7400l 105 ltr.
- Kookplaat Eno rvs 3-pits.
- Verwarming Eberspacher Airtronic D4
- RM 69 handpomptoilet.
- Binnenverlichting type halogeen spot.
- RVS insteekmastje met ankerlicht.
- Navigatieverlichting in teak bakjes (boordlichten).
- Rhigo vlucht/ventilatieluik met hor.
- Rhigo patrijspooten klapbaar 375x175 KR met hor.
- Rhigo 5-delig windscherm met twee ruitenwissers, geplaatst op een teakhouten opstaande rand met een enveloppe t.b.v. schuifluik
- Luchthoorn type Sonabel T36.

Vervolg werkschrijving Rijnlandvlet 1050 OCW. blad 3

- Afsluitbare ventilatieroosters op het roefdak.
- Kabelaring met koplegwaan.
- Handankerlier met 30 mtr ketting en een poolanker van 16KG.
- Brandblusinstallatie.
- 4x meerlijn, 4x fender, vlaggenstok met vlag , teak pikhaak.

Vervolg werkomschrijving Rijnlandvlet 1050 OCW. blad 4

Extra voorzienigen Rijnlandvlet 1050 O.C.W.

TEAK DECKS

- Teak decks op het voordek, achterdek en de gangboorden.
- Teak decks op het roefdak.
- Teak kuipvloer.

Bovenstaande teak decks, gemaakt van 20mm massief teak gelegd in rubber compound, meelopend met de scheepsronningen.

FLEX TEAK

- flexteak decks op het voordek, achterdek en de gangboorden.
- flexteak decks op het roefdak.
- flexteak kuipvloer.

Bovenstaande uitgevoerd met flexteak decks, watervast verlijmd in een rubber compound, meelopend met de scheepsronningen.

- Teak uitgevoerd 5 delig windscherm
- Teak kuiprand.
- Teak kajuitvloer met essen bies.
- Kussens op de buitenbanken (stelpost).
- Sprayhoodkap met achterzeil. (stelpost).
- Douche in de toiletruimte, met thermostaatkraan.
- Buiten douche in de kuip, met thermostaatkraan.
- Grohe Europlus luxe sanitair en thermostaatkranen.
- Jabsco Still toilet met grote pot, doorgespoeld met leidingwater
- Boegschroef 3KW in de loefbeiter.
- Hekschroef 3 KW.
- Mastervolt acculader/sinsomvormer 12-2000-100 met een 230 volt
Installatie met walstroomaansluiting.
- LED binnenverlichting met dimmers.
- Elektrische ankerlier.
- Teak houten buitentafel in de kuip.
- Audio/ TV/ en nautische instrumenten nader te bepalen.

Geleverd met CE certificaat cat. C.

Van toepassing zijn de NJI / Metaalunie voorwaarden.